

О.І. Степаненко, В.В. Дубровська, канд. техн. наук, доцент  
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

## ПАСИВНИЙ БУДИНOK – ШЛЯХ ДО ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГІЇ

У даній статті проаналізовано практику будівництва пасивних будівель та стандарту пасивного будинку за кордоном. Визначено переваги й недоліки пасивного будинку. Також проведено огляд житлового сектору, базуючись на доступній офіційній статистичній інформації по житловому фонду і споживанню енергетичних ресурсів, що збирається в Україні, а також за допомогою інформації, зібраної делегацією Європейської Комісії та звітів Міжнародного Енергетичного Агентства. Проаналізовано необхідність впровадження енергетичного менеджменту в «пасивних» будівлях.

**Ключові слова:** пасивний будинок, стан ЖКГ в Україні, теплові містки, рекуперація, енергоефективність.

**Вступ.** Огляд житлового сектору включає огляд статистики житлового фонду, його розвитку та інформації щодо споживання енергетичних ресурсів. Тарифи на споживання ПЕР є важливими чинниками у визначенні економічної придатності заходів з енергозбереження і є необхідними для визначення потенціалу заощадження енергетичних ресурсів в житловому фонді України. Особливо в умовах нестабільної політичної і економічної ситуації в Україні, коли тарифи мають тенденцію до постійного і іноді стрімкого росту.

Згідно статистики, житловий фонд України у 2009 р. становив 1,070 млн.м<sup>2</sup> загальної площини у 19,3 млн. будинках. З них житловий фонд міських поселень становив 64,2%. Близько 50% житлового фонду України складають будинки котеджного типу. В переважній більшості житловий фонд знаходитьться в приватній власності - 92,2%, решта - 6,3% є комунальною власністю, а тільки 1,5% знаходитьться у державній власності. Офіційна статистика щодо обсягів споживання енергетичних ресурсів житловими будинками відсутня, за наявними задокументованими оцінками загальне споживання енергетичних ресурсів житловим сектором України становить 272 млн. МВт·год (2008 р.).

**Постановка проблеми.** Житловий фонд будинків перших масових серій (60-70-х років забудови) становить близько 72 млн м<sup>2</sup> і потребує заміни або реконструкції. Фактично кожний четвертий міський житель проживає у житлових приміщеннях, які мають незадовільний технічний стан, низькі експлуатаційні якості та вичерпали свій експлуатаційний ресурс. Однією з найгостріших проблем галузі є нерациональне та неефективне використання паливно-енергетичних ресурсів підприємствами житлово-комунального господарства. Так, втрати теплової енергії упродовж року складають, в середньому, понад 13 млн. Гкал, що становить 11% від обсягів відпущеної теплової енергії, або марно витрачаються понад 2,1 млрд. м<sup>3</sup> природного газу. Це обумовлено, у першу чергу, незадовільним технічним станом об'єктів житлово-комунального господарства, рівень зносу основних фондів якого становить більш ніж 50%.

Впровадження заходів з енергозбереження лише у ЖКГ має потенціал щодо зменшення споживання: За оцінками фахівців на опалення будинків перших масових серій щорічно втрачається понад 600 млн м<sup>3</sup> газу, а неефективне використання електроенергії у водопровідно-каналізаційному господарстві становить майже 2 млрд. кВт·год.

Найбільші втрати теплової енергії спостерігаються у житловому фонду - біля 30% та в зовнішніх мережах до 25%. У житлово-комунальному господарстві України споживається 44% енергетичних ресурсів, що становить близько 30% загального споживання палива в Україні. Щорічно галузь споживає електроенергії - біля 10,0 млрд. кВт·год, природного газу - біля 14,0 млрд. м<sup>3</sup>, вугілля - біля 1,5 млн.т. Це єдина група споживачів в Україні, яка не зменшила загальних обсягів енергоспоживання в ХХІ сторіччі. В той же час витрати енергоресурсів на одиницю виготовленої продукції та наданих комунальних послуг більш ніж у 1,5 рази перевищують зарубіжні показники. Так, для порівняння, на одного мешканця, в існуючих будівлях з централізованим тепlopостачанням, в перерахунку на 1м<sup>2</sup> площини, на території України витрачається 1,4 т умовного палива на рік, що в 1,5 рази більше, ніж у США і в 2,5-3 рази більше, ніж у Швеції.

**Метою цієї статті** є прагнення показати, що рішення енергетичної проблеми у сфері житлового сектору можна досягти шляхом введення нормативної бази для будівництва «пасивних» будинків, а також жорсткого контролю під час їх зведення.

«Пасивні» будинки це будівлі, в яких можна досягти комфортного мікроклімату влітку без

кондиціонерів, а взимку без окремої системи опалення, так і в літній період – без системи кондиціонування. «Пасивними» можуть бути як житлові будинки, так і офісні приміщення, медичні заклади, школи тощо.

**Основні результати дослідження.** Середні питомі витрати енергії на опалення 1 житлового будинку в Україні становлять  $285\text{кВт}\cdot\text{год}/\text{м}^2$  за даними розрахунків[2]. Питомі витрати енергії «пасивного» будинку на рік стають  $15\text{ кВт}\cdot\text{год}/\text{м}^2$ [3].

Підраховано, що якщо всі будинки в Україні будуть «пасивними», то споживання енергії побутовим сектором зменшиться на 92%. Якщо реконструювати 50% всіх будинків, що знаходяться на території України, і побудувати у вигляді пасивних то загальне споживання енергії Україною зменшиться на 14,75%. Проаналізовано, що будівельні компанії в Україні можуть побудувати «пасивний» будинок в середньому за 1тис. дол. за  $1\text{м}^2$ . Загальна площа приватних будинків котеджного типу в Україні складає  $535\text{ млн.м}^2$ . Майже половина цих будинків споживають більше  $285\text{кВт}\cdot\text{год}/\text{м}^2$  на рік.

Після нескладних математичних обчислень отримаємо вартість реконструкції цих 50% будинків, яка складе  $26260,8\text{ млн. дол}$ . Середні питомі витрати на 1 житловий будинок в Україні після модернізації складуть  $120\text{ Вт}/\text{м}^2$ . Простий строк окупності складе 7,5 років. Як бачимо з розрахунку «пасивний» будинок є перспективним об'єктом дослідження в плані енергоефективності.

Головною складністю «пасивного» будинку є його проектування та дотримання таких шести важливих складових:

- Орієнтація будівлі за сторонами світу. Частина будинку що орієнтована на північ повинна мати мінімальну площину скління, в той час південна сторона – максимальну.

- Виключно високий рівень теплоізоляції, під час проведення розрахунків дослідження показали що коефіцієнт термічного опору стін не повинен бути нижчим за  $5\text{ м}^2\text{К}/\text{Вт}$ .

- Добре ізольовані віконні рами з потрійним низькоемісійним склом. Одним з найважливіших питань, що виникають при розробці «пасивних» будинків, є прагнення домогтися високого рівня герметичності будівлі, а також усунути причини утворення «містків холоду». Отже, вирішальне значення для досягнення низької потреби в енергії має значне скорочення втрат теплоти. З цієї ж причини надзвичайно значну роль при будівництві «пасивних» будинків виконують вікна, які повинні бути одним з найважливіших елементів герметичної конструкції всього будинку, і одночасно, як перепон, характеризуватися найменшим коефіцієнтом теплоізоляції.

Вікна пасивного будинку мають три характерні особливості:

- потрійне скління з двома низькоемісійними покриттями та заповненням інертним газом;

- теплоізольоване з'єднання скління з віконною рамою, застосування спеціальних дистанційних рамок по краях склопакетів (“теплий край”);

- теплоізольовані віконні рами;

- конструкція, в якій відсутні теплові містки;

Теплові містки мають такі негативні наслідки як знижені значення температури на внутрішніх поверхнях зовнішніх стін, що може привести до зволоження будівельних конструкцій і росту цвілі, а також підвищено значення тепловтрат.

У «пасивному» будинку можна запобігти цим негативним впливам, так як температури на всіх зовнішніх стінах залишаються досить високими, що не може більше привести до негативного впливу вологи, також додаткові тепловтрати зневажливо малі. Якщо тепловтрати від теплових містків менше ніж граничне значення лінійного коефіцієнта теплопередачі, встановлене  $0,01\text{ Вт}/\text{м}^2$ , то така конструкція задовільняє критеріям конструювання без теплових містків.

- комфортна вентиляція з ефективною рекуперацією теплоти.

У «пасивному» будинку встановлюється припливно-витяжна вентиляція з можливістю рекуперації для підтримання комфортних умов в приміщенні. Ефективність рекуперації більше ніж 80%.

Для будівництва «пасивних» будинків, як правило, вибираються екологічно чисті матеріали, часто традиційні - дерево, камінь, цегла. Останнім часом часто будують «пасивні» будинки з продуктів рециклізації і неорганічного сміття - бетону, скла і металу. В Німеччині побудовані спеціальні заводи з переробки таких відходів у будівельні матеріали для енергоефективних будівель.

Також однією з найважливіших проблем побудови будинків являється його проектування. Правильно спроектований будинок зменшує капітальні затрати на його зведення . В Європейських країнах для розрахунку енергоспоживання будинку використовується програмний продукт PHPP (Passive House Planing Package) розроблений інститутом пасивного будинку в Німеччині. Але використовувати його для України не є зовсім доцільним, так як він враховує норми будівництва для Європейських країн. А норм будівництва пасивного будинку в нашій державі не існує. Використання ДБН В.2.6-31:2006 «Теплова ізоляція будівель», яким користуються українські інженери, не підходить для проектування пасивних будинків. Для збільшення ефективності енерговикористання в пасивному будинку доцільно встановити систему розумного будинку. Так, наприклад, вентилювати тільки ті приміщення в яких

знаходяться люди. Ставити для цього датчики присутності. Це не призведе до значного збільшення інвестицій будинку на стадії його будівництва, але зменшить енергоспоживання вентиляційною системою.

#### Висновки

На даний час в Україні щорічно будується велика кількість будинків тому вже сьогодні потрібно прийняти стандарт будівництва пасивних будинків. В Україні існують вже побудовані за європейським стандартом, які чудово функціонують і експлуатаційні витрати яких становлять менше 15 кВт год/м<sup>2</sup> в рік. «Пасивний» будинок суттєво економить кошти своїх власників під час його експлуатації. А масове їх будівництво позитивно впливає на енергонезалежність України від закупок блакитного палива. В цілому, зведення у нашій країні пасивних будинків обійтеться набагато дорожче, ніж, наприклад, у Німеччині, де вони на сьогоднішній день є найбільш поширеними, і де їх популярність продовжує зростати, а ціна зведення зменшується у рази. В середньому в Україні «пасивний» будинок коштує на 8-10% більше за звичайний, а додаткова його вартість повертається вже за 7-10 років.

#### Список літератури

1. Житловий фонд України у 2012 році. Статистичний бюллетень. – Державний комітет статистики України. – Київ, 2013.
- 2 <http://www.niisk.com/>
- 3 <http://www.passivehouse.us/passiveHouse/PHIUSHome.html>

O. Stepanenko, V. Dubrovska

National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute"

#### PASSIVE HOUSE - THE PATH TO ENERGY EFFICIENCY

*This article analyzes the practice of construction of passive buildings and passive house standards abroad. Advantages and disadvantages of a passive house. Also, a review of the housing sector based on available official statistics on housing and energy consumption that meets in Ukraine , as well as using information gathered by the delegation of the European Commission and the International Energy Agency reports . Analysis of the need to introduce energy management in "passive" buildings. Nowadays in Ukraine built a large number of homes each year because today need to take a standard construction of passive houses. In Ukraine there are built according to the European standard, perfectly functioning and operational cost of which is less than 15 kW h/m<sup>2</sup> year. Passive house significantly saves money their owners during its operation. A massive building their massive positive impact on energy independence of Ukraine purchases gas. In general, the construction of passive houses in our country will be much more expensive than, for example, in Germany, where they are by far the most common, and where their popularity continues to grow, and the price decline in construction times. On average in Ukraine, passive house costs 8-10% more than usual, and his additional cost returns are for 7-10 years*

**Keywords:** Passive House, the state utilities in Ukraine, thermal bridges, recuperation, energy efficiency.

1. Residential Fund of Ukraine in 2012. Statistical Bulletin. - State Committee Statistics of Ukraine. - Kyiv, 2013 .

2. <http://www.niisk.com/>
3. <http://www.passivehouse.us/passiveHouse/PHIUSHome.html>

УДК 620.97

О.И. Степаненко, В.В. Дубровская, канд. техн. наук, доцент

Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический Институт»  
ПАССИВНЫЙ ДОМ - ПУТЬ К ЭФФЕКТИВНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЭНЕРГИИ

*В данной статье проанализированы практика строительства пассивных зданий и стандарт пассивного дома за рубежом. Определены преимущества и недостатки пассивного дома. Также проведен обзор жилищного сектора, основываясь на доступной официальной статистической информации по жилищному фонду и потреблению энергетических ресурсов, собирающейся в Украине, а также с помощью информации, собранной делегацией Европейской Комиссии и отчетов Международного Энергетического Агентства. Проанализирована необходимость введения энергетического менеджмента в «пассивных» зданиях*

**Ключевые слова:** Пассивный дом, состояние ЖКХ в Украине, тепловые мостики, рекуперация, энергоэффективность.

Надійшла 16.04.2014

Received 16.04.2014